






renvooi materialen	
dormende aanduiding	omschrijving
	kalkzandsteen
	beton geprefabriceerd
	beton
	isolatie
	metaalwerk
	gips wand

[illegible]

brandveiligheid hoofd draagconstructie

De uiterste grenstoestand van de hoofd draagconstructie wordt gedurende 50 minuten niet overschreden bij de volgens NEN 6276 bepaalde bijzondere belastingcombinaties die kunnen optreden bij brand.

inbraakwerendheid bereikbare gevelelementen

geluid van buiten

En een uitwendige scheidingconstructie van een verteilgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidswering met een minimum van 20 dB.

geluid van installaties

[illegible]

wering van vocht

bepreken van het ontwikkelen van brand en rook

vrije doorgang

trappen en vloerafscheidingen

Een vloerbescherming als bedoeld in artikel 2.17 van het bouwbesluit 2012 heeft bij een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een individueel of een vloer van een hellingsbaan geen opengingen waardoor een bus kan passeren met een doorsnee groter dan 0,1 m. Een vloerbescherming heeft bij voorontwerp van het overkladden geen opslagnijgheden tussen 0,2 en 0,7 m boven een vloer.

beglazing

Beglazing in buitengevels, binnenwanden, balustrades bereikbaar voor personen waarvan de onderzijde van glas lager dan 0,85m boven vloer worden afgevoerd als veiligheidsglas volgens NEN 1569.

As regards the above-mentioned case, the following three sub-claims are submitted:

beginne groeihoof	Rc waarde (m2KW): 3,50
groot	Rc waarde (m2KW): 4,50
daken	Rc waarde (m2KW): 6,00
voordoor	U waarde (W/m2K): 1,65
glas	U waarde (W/m2K): 0,6, ZfA: 0,69
lystjeskieren	U waarde (W/m2K): 1,1

[illegible]

ENGELARCHITECTEN Snelliuslaan 10 1222 TE Hilversum 035 677 84 01 info@engelarchitecten.nl www.engelarchitecten.nl		
opdrachtgever	Building4You	
projecttitel	Service woningen en gezondheidscentrum Castricum	
omschrijving	Situatie	
projectstatus	Technisch ontwerp	
school	As indicated	projectnummer 1813
datum	17-05-2022	teeknummer TO-102